

Venduct®

Die universelle Grundplatte für nahezu alle Bedachungen

KLÖBER




Zwei für alle

Die flexiblen Grundplatten in DN 125/ DN 100 passen sich durch die obere und untere Plissierung an die jeweilige Pfannenform an und fügen sich mit den formbaren seitlichen Passstreifen in die Deckung ein.

Zusatzprodukte



Venduct® Raumentlüfter



Venduct® Antennendurchgang



Venduct® Abgasrohradapter

Verarbeitung

Beim Venduct® Raumentlüfter und Abwasserrohrbelüfter ist die Verwendung des Venduct® flexiblen Schlauchanschlusses erforderlich.

Technische Daten

Abmessung (L/B)	Pfannenbreite	425 mm x 450 mm
	Deckbreite	360 mm x 395 mm
Durchmesser	DN 100 und DN 125	
Einsatzbereich	passend zu allen gängigen Tonziegeln und Dachsteinen	
Dachneigungs-/Einstellbereich	DN 100	ca. 20°-50°
	DN 125	ca. 15°-45°
	Art.-Nr.: KE 3...	ca. 10°-40°
	Venduct® Abwasserrohrbelüfter	ab 5° bis Mansardanwendung
Befestigung	auf Trageleattung mit zwei 4 mm Schrauben	
Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig	

Produktvorteile:

- Universell einsetzbar
- Reduziert Fehlbestellungen und Ladenhüter
- Komplizierte Lösungen wie Blei entfallen
- Reduzierter Lageraufwand

Einsatzbereich:

Die Venduct® universelle Grundplatte dient der regensicheren Durchführung von Lüftungsleitungen, Antennendurchgängen oder Abgasrohren.

Das mühelose und unkomplizierte Eindecken ist dabei mit dem Eindecken eines normalen Klöber Dachdurchgangs vergleichbar.

Selbst Durchdringungen im Reihenversatz sind schnell und unproblematisch zu realisieren.

Zusammensetzung/ Material:

Trageelement+Dom:
Hart-PVC
Schürze:
Weich-PVC

Farben:

Rot, braun, anthrazit

Verpackung:

10 Stück/Karton

Artikel-Nr.:

KE 0500 (DN 125)

KE 0520 (DN 100)

Zusatzprodukte:

- Venduct® Raumentlüfter
- Venduct® Antennendurchgang
- Venduct® Abgasrohradapter
- Venduct® Flexibler Anschlusschlauch
- Dunstrohrmanschette
- Permo® HD
- Wallint® LD
- Flecto®

Baustoffklasse:

B2